



FICHA TÉCNICA | AMORTIGUADOR CON BANDA

CÓDIGO
JYR-AMC1-1M83CM



FUNCIÓN

Dispositivo de conexión con amortiguador de impacto incluido; diseñado para reducir de manera certera la fuerza de caída.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en banda (eslinga) de poliéster de 1" de ancho.
- Con 2 ganchos de acero con doble seguro.
- Longitud: 74" (1.8 m).
- Incluye amortiguador de impacto.
- Abertura del amortiguador: 1.07 m.
- Etiqueta de producto y de inspección.

APLICACIONES

- Trabajos en altura.
- Andamios.
- Limpieza y mantenimiento de edificios.
- Situaciones de rescate.
- Uso en general.

VENTAJAS

- Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y bicromato para evitar la oxidación.
- Nuevo diseño de costuras reforzadas.
- Nueva funda protectora de amortiguador.
- Gran resistencia a tensión, (promedio de caída 900 lbs).
- Mayor seguridad.
- Los nuevos absorbedores de energía aumentan la distancia de desaceleración del usuario de 107 cm a 122 cm. Esto aumenta la distancia de caída potencial total.

NORMATIVIDAD / MEETS

- ANSI Z359.13

PESO MÁXIMO
130-310lb (59-140kg)
Incluidas herramientas.

FUERZA MÍNIMA
DE RUPTURA
2,272 kg (5,000lb).



EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
- MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.

JYRSA PPE, S.A. de C.V. | RFC: RIJ-920604-DS1

Camino al Milagro #104, El Milagro, Apodaca, Nuevo León, C.P. 66634, México.

+52 818.126.0600

ventas@JYRSA.com

www.JYRSA.com